




3/8" x 7/32"**9,525 x 5,72 mm****Roller 6,35 mm****06B-1**

TYPE *

Materiale: Acciaio C45 - tipo ^ eseguiti con cava e un foro a 90°

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	34,5	30,82	24*	10^	20	0,06
10	34,5	30,82	26*	12	20	0,07
10	34,5	30,82	29*	14	20	0,07
11	37,5	33,80	24*	10^	25	0,09
11	37,5	33,80	26*	12	25	0,09
11	37,5	33,80	29*	14	25	0,10
11	37,5	33,80	30*	15	25	0,10
11	37,5	33,80	31*	16	25	0,11
12	40,5	36,80	25	10^	25	0,10
12	40,5	36,80	26*	12	25	0,10
12	40,5	36,80	29*	14	25	0,11
12	40,5	36,80	30*	15	25	0,11
12	40,5	36,80	31*	16	25	0,11
13	43,5	39,80	28	10^	25	0,13
13	43,5	39,80	28	12	25	0,12
13	43,5	39,80	28	14	25	0,11
13	43,5	39,80	28	15	25	0,11
13	43,5	39,80	31*	16	25	0,12
13	43,5	39,80	34*	18	25	0,13
14	46,5	42,80	31	10^	25	0,16
14	46,5	42,80	31	12	25	0,15
14	46,5	42,80	31	14	25	0,17
14	46,5	42,80	31	15	25	0,14
14	46,5	42,80	31	16	25	0,13
14	46,5	42,80	31	18	25	0,12
14	46,5	42,80	35*	19	25	0,14
15	49,5	45,81	34	12	25	0,18
15	49,5	45,81	34	14	25	0,18
15	49,5	45,81	34	15	25	0,17
15	49,5	45,81	34	16	25	0,17
15	49,5	45,81	34	18	25	0,15
15	49,5	45,81	34	19	25	0,15
15	49,5	45,81	34	20	25	0,14
15	49,5	45,81	42*	22	25	0,19
15	49,5	45,81	42*	24	25	0,17
15	49,5	45,81	42*	25	25	0,16
16	52,5	48,82	37	12	28	0,24
16	52,5	48,82	37	14	28	0,23
16	52,5	48,82	37	15	28	0,23
16	52,5	48,82	37	16	28	0,22
16	52,5	48,82	37	18	28	0,21
16	52,5	48,82	37	19	28	0,20
16	52,5	48,82	37	20	28	0,20




Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
16	52,5	48,82	37	22	28	0,18
16	52,5	48,82	42*	24	28	0,21
16	52,5	48,82	42*	25	28	0,20
17	55,5	51,83	40	12	28	0,28
17	55,5	51,83	40	14	28	0,28
17	55,5	51,83	40	15	28	0,27
17	55,5	51,83	40	16	28	0,26
17	55,5	51,83	40	18	28	0,25
17	55,5	51,83	40	19	28	0,24
17	55,5	51,83	40	20	28	0,24
17	55,5	51,83	40	22	28	0,23
17	55,5	51,83	46*	24	28	0,26
17	55,5	51,83	46*	25	28	0,26
18	58,6	54,85	40	12	28	0,30
18	58,6	54,85	40	14	28	0,28
18	58,6	54,85	43	15	28	0,31
18	58,6	54,85	43	16	28	0,31
18	58,6	54,85	43	18	28	0,29
18	58,6	54,85	43	19	28	0,29
18	58,6	54,85	43	20	28	0,28
18	58,6	54,85	43	22	28	0,27
18	58,6	54,85	43	24	28	0,25
18	58,6	54,85	43	25	28	0,24
19	61,6	57,87	40	12	28	0,31
19	61,6	57,87	40	14	28	0,30
19	61,6	57,87	45	15	28	0,35
19	61,6	57,87	45	16	28	0,35
19	61,6	57,87	45	18	28	0,33
19	61,6	57,87	45	19	28	0,33
19	61,6	57,87	45	20	28	0,32
19	61,6	57,87	45	22	28	0,31
19	61,6	57,87	45	24	28	0,29
19	61,6	57,87	45	25	28	0,28
20	64,6	60,89	40	12	28	0,32
20	64,6	60,89	40	14	28	0,31
20	64,6	60,89	46	15	28	0,38
20	64,6	60,89	46	16	28	0,37
20	64,6	60,89	46	18	28	0,36
20	64,6	60,89	46	19	28	0,35
20	64,6	60,89	46	20	28	0,34
20	64,6	60,89	46	22	28	0,33
20	64,6	60,89	46	24	28	0,31
20	64,6	60,89	46	25	28	0,30

3/8" x 7/32"

9,525 x 5,72 mm

Roller 6,35 mm

06B-1



TYPE *

B1	C	r3
5,3	1	10

Materiale: Acciaio C45 - tipo ^ eseguiti con cava e un foro a 90°

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
21	67,6	63,91	48	15	28	0,41
21	67,6	63,91	48	16	28	0,40
21	67,6	63,91	48	18	28	0,39
21	67,6	63,91	48	19	28	0,39
21	67,6	63,91	48	20	28	0,38
21	67,6	63,91	48	22	28	0,37
21	67,6	63,91	48	24	28	0,35
21	67,6	63,91	48	25	28	0,34
22	70,6	66,93	50	15	28	0,45
22	70,6	66,93	50	16	28	0,45
22	70,6	66,93	50	18	28	0,43
22	70,6	66,93	50	19	28	0,43
22	70,6	66,93	50	20	28	0,42
22	70,6	66,93	50	22	28	0,41
22	70,6	66,93	50	24	28	0,39
22	70,6	66,93	50	25	28	0,38
23	73,7	69,95	50	15	28	0,49
23	73,7	69,95	50	16	28	0,49
23	73,7	69,95	52	18	28	0,48
23	73,7	69,95	52	19	28	0,47
23	73,7	69,95	52	20	28	0,46
23	73,7	69,95	52	22	28	0,45
23	73,7	69,95	52	24	28	0,43
23	73,7	69,95	52	25	28	0,42
24	76,7	72,97	50	16	28	0,47
24	76,7	72,97	50	18	28	0,46
24	76,7	72,97	54	19	28	0,51
24	76,7	72,97	54	20	28	0,51
24	76,7	72,97	54	22	28	0,49
24	76,7	72,97	54	24	28	0,47
24	76,7	72,97	54	25	28	0,47
24	76,7	72,97	54	28	28	0,44
24	76,7	72,97	54	30	28	0,42
25	79,7	76,00	50	16	28	0,49
25	79,7	76,00	50	18	28	0,48
25	79,7	76,00	50	19	28	0,47
25	79,7	76,00	57	20	28	0,57
25	79,7	76,00	57	22	28	0,55
25	79,7	76,00	57	24	28	0,53
25	79,7	76,00	57	25	28	0,52
25	79,7	76,00	57	28	28	0,50
25	79,7	76,00	57	30	28	0,48
30	94,8	91,12	60	20	30	0,74

[illegible]